AS-CB 埋入式有法蘭

全不銹鋼壓力計(二體式)

產品規格




耐震緩衝型

適用流體脈衝大之設備主機

型　　式：AS-CB 埋入式有法蘭
面徑尺寸：1.5″ 、2″ 、2.5″ 、3 ″、4″
量測範圍：-76cmHg~300kg/cm²
殼框材質：SUS304
接頭牙規：SUS316 1/8″ 、1/4″ 、3/8″ 、(1/2″)PT
鏡面材質：玻璃
填 充 油：99%植物性甘油 (選購)
巴 登 管：SUS316
齒 輪 組：SUS304
指　　針：黑色扇形指針
刻 度 盤：鋁盤
精　　度：CL 2.5 (1.5″ 、2″)
　　CL 1.6 (2.5″ 、3″ 、4″)
環境溫度：-5~45℃ (JIS)
流體溫度：-5~45℃ (JIS)
　　(依流體特性對應適當溫度範圍)
常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
　　變動壓力，最大壓力×2/3
備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等其他特殊規格，可依客戶需求訂製

外觀尺寸



SIZE (mm)	R	G	H	A1	A2	W	D1	D2	D3
1.5″ (40)	1/8	10	20	20	27	43	63	56	4x5
2″ (50)	1/4	13	28	24	30	53	74	65	4.5x5.5
2.5″ (60)	1/4	13	28	25	32	64	88	78	4.5x6.5
3″ (75)	3/8	16	35	29	37	78	105	92	5.5x8
4″ (100)	3/8	16	35	31	38	102	131	115	5.5x8

※R為PT牙口

廣新隆有限公司
Guangshinlong 235新北市中和區新生街114巷37弄8號
E-mail : guangshinlong@gmail.com TEL：02-8228-6768 FAX：02-8228-7708
PG&T